

Označení typu:

B - B 19

značení pro ochranné okuliare

poradové číslo typu

materiálové provedení (polypropylén)

Označení nosné části:

OKULA 166 CE

identifikační značka výrobce

číslo evropské normy

značka zhody

Označení ochranných zorníkov PC:

MV 1 S CE

identifikační značka výrobce

optická třída podle ČSN EN 166

značka zhody

symbol pro zvýšenou pevnost

Výrobce:

OKULA Nýrsko a.s.


340 22 Nýrsko 53

Česká republika

INFORMAČNÍ LIST

Vypracováno dle ČSN EN 166

Vydáno dne : 20.11.2024



8 595112 130698

Název výrobku:

OCHRANNÉ BRÝLE

Označení typu: B- B 19

Druh výrobku:

Osobní ochranný prostředek - kategorie II.

Charakteristika:

Uzavřené ochranné brýle s přímou ventilací osazené čirými ochrannými zorníky PC s oboustannou povrchovou úpravou zvyšující odolnost proti oděru.

Určení:

K ochraně očí před nízkým jejích mechanického poškození nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J (příčměz max. nárazová rychlost částice je 5,1 m/s a max. hmotnost částice 43 g).

Oblast použití:

Univerzální pro - všechny druhy mechanického obrábění kovů a veškerých tvrdých materiálů (např. kamene).

Popis:

Očnice má dva průzory, opatřené osazením pro vložení ochranných zorníků. Zorníky jsou v průzorech zajištěny pojistkami z plechu, přišroubovanými z vnitřní strany očnice. V horní a boční stěně očnice jsou větrací otvory, z vnitřní strany zakryté kovovými síly chránícími proti vniknutí větších nečistot do brýlí. Doseďací reliéf očnice je opatřen páskem z molitanu. Upinací páska z pružinky zajišťuje polohu brýle na hlavě. Délka upínací pásky se nastavuje regulačními vložkami. Proti znečištění je upínací páska opatřena obalem z PE fólie.

Údržba a dezinfekce: Brýle udržujte v čistotě omytím ve vlažné vodě s přípravkem běžných saponátových čistících prostředků s opláchnutím v čisté vodě, případně v dezinfekčním roztoku (ajatin, chloramin) s konečným opláchnutím v tekoucí vodě. Osušení brýlí se provádí měkkou utěrkou nebo se brýle nechají oschnout na vzduchu při pokojové teplotě.

V suchých bezprašných prostorech.

Skladování:

Doba životnosti:

3 roky od data výroby.

Likvidace:

Odnímatelné části vyřadit dle typu odpadu, zbytek zlikvidovat jako směsný komunální odpad.

Výrobce OKULA Nýrsko a.s. potvrzuje že:

- vydal EU prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz).
- posouzení shody a vydání certifikátu o ES přezkoušení typu prováděla AO č.235/1024 v Praze v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. (včetně jeho navazujících změn).
- tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný.
- zavedl ve výrobě systém jakosti dle EN ISO 9001:2015 a tím vytvořil předpoklady pro trvalé dodržování shody podstatných vlastností výrobku se stanovenými technickými požadavky.

Upozornění: - materiály, které přijdou do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí !

- znečištěné zorníky neutírejte za sucha - dodržujte pokyny pro údržbu !
- poškozené nebo jinak poškozené zorníky musí být vyměněny !
- nechrání proti účinkům záření !

Datum - Kontroloval:

PN 456 - 1987

Označení typu:

značení pro ochranné brýle

B - B 19

pořadové číslo typu

materiálové provedení (polypropylen)

Označení nosné části:

OKULA 166 CE

identifikační značka výrobce

značka shody

číslo evropské normy

Označení ochranných zorníků PC:

MV 1 S CE

identifikační značka výrobce

značka shody

optická třída podle ČSN EN 166 symbol pro zvýšenou pevnost

Výrobce:

OKULA Nýrsko a.s.
340 22 Nýrsko 53
Česká republika

INFORMAČNÍ LIST

Vypracováno dle ČSN EN 166
Vydáno dne : 20.11.2024



Název výrobku:

OCHRANNÉ OKULIARE

Označení typu: B-B 19

Druh výrobku:

Osobní ochranný prostředek - kategorie II.

Charakteristika:

Uzavretě ochranné okuliare s přímou ventilací osazené čtyřmi ochrannými zorníky PC z obojstrannou úpravou, která zvyšuje ich odolnost proti poškrábání.

Účel:

K ochrane očí před rizikem ich mechanického poškození nárazem pomaly letajících částic s dopadovou energií max. 0,56 J (přičom max. nárazová rychlost je 5,1m/s a max. hmotnost částic je 43 g).

Oblasti použití:

Univerzálně pre - všetky druhy mechanického obrábania kovov a všetkých tvrdých materiálov (napríklad kameňa).

Popis:

Očnice má dva priestory opatrené osadením pre vsadenie ochranných zorníkov. Zorníky sú vsadené v priezoroch očnice, zaistené poistkami zo hliníkového plechu a priskrutkované skrutkou zo vnútornej strany očnice. V hornej a bočnej časti očnice sú vetracie otvory, ktoré sú z vnútornej strany očnice prekryté kovovými sítami, ktoré umožňujú vetranie okuliarov a súčasne zamedzujú vnikanie nečistôt do okuliarov vetracími otvormi. Pre mätky dotyk okuliarov s tvárou je v mieste dotyku nalepená vrstva molitanu. Po stranách očnice sú pozdĺžne otvory, ktorými je prevlečená upínacia páska zaisťujúca okuliare na hlavu a je proti znečisteniu chránená krytom z PE fólie. Dižku upínací pásky je možno regulovať.

Údržba a dezinfekcia: Okuliare udržiavame v čistote umytím vo vlažnej vode s prídáním bežného saponátového čistiacieho prostriedku s opláchnutím v čistej vode, prípadne v dezinfekčnom roztoku (ajalín, chloramin) s konečným opláchnutím v tečúcej vode. Osušenie okuliarov sa prevádza mätkou utierkou, alebo sa okuliare nechajú oschnúť na vzduchu pri izbovej teplote.

Skladovanie:

Doba životnosti:

3 roky od dátumu výroby.
Odnímateľné časti roztriedte podľa druhu odpadu, zvyšok zlikvidujte ako zmesový komunálny odpad.

Výrobca OKULA Nýrsko a.s. potvrdzuje že:

- vydal EU prohlášení o zhodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)
 - posouzení shody a vydání certifikátu o ES preukázanie typu previedla AO č. 235/1024 v Prahe v súlade so zákonom č. 22/1997 Zb. (vo znenie ďalších zmien tohto zákona).
 - tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný.
 - zaviedol vo výrobe systém akosti podľa EN ISO 9001:2015 a tým vytvoril predpoklady pre trvalé dodržiavanie zhody podstatných vlastností výrobku so štanovenými tech. požiadavkami.
- Upozornenie:**
- materiály, ktoré prídu do styku s pokožkou užívateľa, môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií !
 - znečistené zorníky neuterajte za sucha - dodržujte pokyny pre údržbu !
 - poškrábané, alebo inak poškodené zorníky musia byť vymenené !
 - nechráni pred účinkom žiarenia !

Datum - Kontroloval:

PN 456 - 1987