

Výrobce :

OKULA NÝRSKO a.s.

340 22 Nýrsko 53

Česká republika

INFORMAČNÍ LIST

Výpracováno dle ČSN EN 166

Vydáno dne : 20.11.2024



8 595112131244

B - B 40

označení pre ochranné okuliare

poradové číslo typu

materiálové prevedenie (polypropylén)

Označenie nosnej časti:

OKULA

166 CE 1023

identifikačná značka výrobcu

identifikačné číslo not.osoby
(uvádza sa u výrobkov kat. III)

číslo eurupskej normy

značka zhody

Označenie ochranných zorníkov PC:

MV 1 S CE

identifikačná značka výrobcu

optická trieda podľa ČSN EN 166

značka zhody

symbol pre zvýšenú pevnosť

Označenie zorníkov ZVAR:

6 SCS 1

CE

stupeň ochrany

identifikačná značka výrobcu

optická trieda podľa ČSN EN 166

značka zhody

Číslo stupňov ochrany doporučená podľa účelu použitia (zváranie plameňom, pálenie na tvrdo a rezanie) sú uvedené v ČSN 169 (viz. tab. 2 a 3).

Tabuľka 2

Stupeň ochrany ¹⁾ doporučené pre zváranie plameňom a pájkovanie na tvrdo				
Činnosť	q = rýchlosť toku acetylénu (v litroch za hodinu)			
	q ≤ 70	70 < q ≤ 200	200 < q ≤ 800	q > 800
Zváranie a pájkovanie na tvrdo ťažkých kovov ²⁾	4	5	6	7

¹⁾ V zhode s podmienkami použitia sa môže zvoliť najbližšie väčšie, alebo najbližšie menšie číslo ochrany.

²⁾ Termín "ťažké kovy" sa vzťahuje na ocel, legované ocele, meď a iné zliatiny, atď.

¹⁾ V zhode s podmienkami použitia sa môže zvoliť najbližšie väčšie, alebo najbližšie menšie číslo ochrany.

²⁾ Termín „ťažké kovy“ sa vzťahuje na ocel, legované ocele, meď a iné zliatiny, atď.

Tabuľka 3

Stupeň ochrany ¹⁾ doporučená pre rezanie kyslíkom				
Činnosť	q = rýchlosť toku kyslíku (v litroch za hodinu)			
	900 < q ≤ 2000	2000 < q ≤ 4000	4000 < q ≤ 8000	q > 8000
Rezanie kyslíkom	5	6	7	8
	1) V zohľadne s podmienkami použitia sa môže zvoliť najbližšie väčšie, alebo najbližšie menšie číslo ochrany			

¹⁾ V zhode s podmienkami použitia sa môže zvoliť najbližšie väčšie, alebo najbližšie menšie číslo ochrany

Název výrobku:

OCHRANNÉ BRÝLE

Označení typu:

B - B 40 svar 4

Druh výrobku:

Osobní ochranný prostředek - v provedení PC - kategorie II.

- v provedení SVAR - kategorie III.

Charakteristika:

Ochranné brýle s bočními kryty a s nastavitelnou délkou straníc osazené čirými ochrannými zorníky PC nebo ochrannými svářečskými filtry SVAR.

Určení:

Ochranné brýle B-B 40 PC (osazené čirými ochrannými zorníky z PC s oboustrannou povrchovou úpravou zvyšující odolnost proti oděru) slouží k ochraně očí před rizikem jejich mechanického poškození nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56J (příjemz max. nárazová rychlost je 5,1 m/s a max. hmotnost částice 43 g).

Ochranné brýle B-B 40 SVAR (osazené ochrannými svářečskými filtry SVAR se stupněm ochrany 4 až 8) slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při pájení nebo svařování kovů.

Ochranné brýle B-B 40 PC - pro mechanické obrábění kovů

- pro brusice, kameníky a kováře

Ochranné brýle B-B 40 SVAR - pro svařování plamenem a pájení autogenem.

Popis:

Střed brýle se skládá ze dvou dělených očí pro snadnou výměnu zorníků. Na každé očníci je otočné přínýtované klapka s krytými větracími otvory. Na střed je nasazen třímen, který umožňuje snadné a rychlé nastavení různé polohy (inklinací) straníc. Na tento třímen je otočně nanytované dřevěné pouzdro stranice. Pouzdro je v horní části rozříznuté a umožňuje snadné a rychlé nastavení délky stranice, která je svými výstupky uchycena v pouzdře stranice.

Údržba a dezinfekce:

Brýle udržujte v čistotě omytím ve vlažné vodě s přidávkem běžných saponátových čistících prostředků s opláchnutím v čisté vodě, případně v dezinfekčním roztoku (jodinu, chloraminu) s konečným opláchnutím v tekoucí vodě. Povrch zorníků čistěte měkkým, nejlépe fanelovým hadříkem.

Skladování:

V suchých bezprašných prostorech.

Doba životnosti:

3 roky od data výroby.

Likvidace:

Odměnitelné části vyřadit dle typu odpadu, zbytek zlikvidovat jako směsný komunální odpad.

Výrobce OKULA Nýrsko a.s. potvrzuje, že:

- vydal EU prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)

- posouzení shody a vydání certifikátu o EU přezkoušení typu provedla AO č.235/1024 v Praze v souladu se zákonem č.22/1997 Sb.(včetně jeho navazujících změn). Každoroční kontroly u výrobků III. kat. provádí od 1.2012 notifikovaná osoba č.1023 ve Zlíne

- tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný.

- zavedl ve výrobě systém jakosti dle EN ISO 9001:2015 a tím vytvořil předpoklady pro trvalé dodržování shody podstatných vlastností výrobku se stanovenými technickými požadavky.

ČSN EN 166:2002/OPR. 1.2010 (EN 166:2001), ČSN EN 169:2003 (EN 169:2002), ČSN EN 175:1998 (EN 175:1997)

Upozornění: - materiály, které přijdou do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí !

- znečištěné zorníky neutírejte za sucha - dodržujte pokyny pro údržbu !

- poškozené nebo jinak poškozené zorníky nebo filtry musí být vyměněny !

- při výměně a vsazování nových svářečských filtrů se přesvědčte, že jejich druh (stupeň ochrany) je v souladu se zamýšleným upotřebením !

Datum - Kontroloval:

PN 593 - 1989

Výrobca :

OKULA NÝRSKO a.s.

340 22 Nýrsko 53

Česká republika

INFORMAČNÝ LIST

Výpracovaný podľa ČSN EN 166



8 595112 131244

B - B 40

značení pro ochranné brýle

pořadové číslo typu

materiálové provedení (polypropylen)

Označení nosné části :

OKULA 166 CE 1023

identifikační značka výrobce

identifikační číslo not.osoby
(uvádí se u výrobků kat. III)

číslo evropské normy

značka shody

Označení ochranných zorníků PC :

MV 1 S CE

identifikační značka výrobce

optická třída podle ČSN EN 166

značka shody

symbol pro zvýšenou pevnost

Označení zorníků SVAR :

6 SCS 1 CE

stupeň ochrany

identifikační značka výrobce

optická třída podle ČSN EN 166

značka shody

Číslo stupně ochrany doporučená dle účelu použití (svařování plamenem, pájení na tvrdo a řezání) jsou uvedena v ČSN 169 (viz. tab. 2 a 3).

Tabulka 2

Stupeň ochrany ¹⁾ doporučené pro svařování plamenem a pájení na tvrdo	
Činnost	q = rychlost toku acetyleny (v litrech za hodinu)
	q ≤ 70 70 < q ≤ 200 200 < q ≤ 800 q > 800
Svařování a pájení na tvrdo těžkých kovů ²⁾	4 5 6 7

¹⁾ Ve shodě s podmínkami použití se může zvolit nejbližší větší nebo menší číslo stupně ochrany.

²⁾ Termín „těžké kovy“ se vztahuje na ocel, legované ocele, měď a její slitiny, atd.

Tabulka 3

Stupeň ochrany ¹⁾ doporučená pro řezání kyslíkem	
Činnost	q = rychlost toku kyslíku (v litrech za hodinu)
	900 < q ≤ 2000 2000 < q ≤ 4000 4000 < q ≤ 8000 q > 8000
Řezání kyslíkem	5 6 7 S8

¹⁾ Ve shodě s podmínkami použití se může použít nejbližší větší nebo nejbližší menší číslo ochrany

Název výrobku: OCHRANNÉ OKULIARE Označení typu: B - B 40

Druh výrobku: Osobní ochranný prostředek - v provedení PC - kategorie II. CE
- v provedení ZVAR - kategorie III.

Charakteristika: Ochranné okuliare s bočními krytmi a s nastavitelnou dížkou stranic osazené čírymi ochrannými zorníky PC nebo ochrannými zváračskými filtry ZVAR.

Určení:

Ochranné okuliare B-B 40 PC (osazené čírymi ochrannými zorníky z PC s obojstrannou úpravou, která zvyšuje odolnost proti poškrábání) slouží k ochrane očí před rizikem ich mechanického poškození nárazem pomaly lietajících částic s dopadovou energií max. 0,56 J (přičom max. nárazová rychlost je 5,1 m/s a max. hmotnosť částice je 43 g).

Ochranné okuliare B-B 40 ZVAR (osazené ochrannými zváračskými filtry ZVAR so stupňom ochrany 4 až 8) slouží k ochrane očí pred žiarením vznikajúcim pri pálení, alebo zváraní kovov.

Oblasti použití: Ochranné okuliare B-B 40 PC - pri mechanickom obrábaní kovov
- pre brusičov, kamenárov a kováčov
Ochranné okuliare B-B 40 ZVAR - pre zváranie plameňom a pálenie autogénom.

Popis:

Stred okuliarov sa skladá z dvoch delených očí pre ľahkú výmenu zorníkov. Na každej očnici je otočne prítvorená klapka s krytými vetracími otvormi. Na stred je nasadená úchytka, ktorá umožňuje ľahké a rýchle nastavenie rôznej polohy stranic. Na túto úchytku je otočne nanitované pouzdro stranic. Pouzdro je v hornej časti rozrezané a umožňuje ľahké a rýchle nastavenie dĺžky stranic, ktorá je svojimi výstupkami uchytaná v puzdre stranic.

Údržba a dezinfekcia: Okuliare udržiavame v čistej umývanej vlnitej vode s prídáním bežného saponátového čistiacieho prostriedku s opláchnutím v čistej vode, prípadne v dezinfekčnom roztoku (ajatin, chloramin) s konečným opláchnutím v tečúcej vode. Povrch zorníkov čistite mäkkou, najľepšie flanelovou handričkou.

Skladovanie:

V suchých bezprašných priestoroch.

Doba životnosti:

3 roky od dátumu výroby.

Likvidovanie:

Odmietateľné časti roztriedte podľa druhu odpadu, zvyšok zlikvidujte ako zmesový komunálny odpad.

Výrobca OKULA Nýrsko a.s. potvrdzuje, že:

- vydal EU prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)

- posouzení shody a vydání certifikátu o EU prezkušání typu previedla AO č. 235/ 1024 v Prahe v súlade so zákonom č. 22/1997 Zb. (vo znení ďalších zmien tohto zákona). Každoročne kontroly vykonáva od r.2012 notifikovaná osoba č.1023 v Zlíne.

- tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný

- zaviedol vo výrobe systém akosti podľa EN ISO 9001:2015 a tým vytvoril predpoklady pre trvalé dodržiavanie zhody podstatných vlastností výrobku so stanovenými tech. požiadavkami.

ČSN EN 166:2002/Opr. 1.2010 (EN 166:2001), ČSN EN 169:2003 (EN 169:2002),

ČSN EN 175:1998 (EN 175:1997)

Upozornenie:

- materiály, ktoré prídu do styku s pokožkou užívateľa, môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií !
- znečistené zorníky neutierajte za sucha - dodržujte pokyny pre údržbu !
- poškrábané, alebo inak poškodené zorníky musia byť vymenené !
- pri výmene a vsadzovaní nových zváračských filtrov sa presvedčte, že ich druh je v súlade so zamýšľaným upotrebením !